



IMPRESORA TÉRMICA SAT 22T US

Beneficios

- ✓ Trabajo 7*24.
Diseño moderno y compacto.
- ✓ Solución ideal para alto tráfico.
- ✓
- ✓ Indicador led de alimentación de papel.
Doble interfaz de comunicación.
- ✓ Excelente calidad de impresión,
códigos de barras 1D, 2D y escala de grises.
- ✓ 1.5 millones de cortes.
Calibración automática del cortador.
Soporte de pared
- ✓
- ✓

Mercados



Descripción

SAT Soluciones POS diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados necesitan y sus clientes desean.

Diseñamos nuestras Impresoras **22T** que permite la combinación perfecta entre elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24).

La serie **22T** ofrece función de calibración automática y actualización de la vida útil de la herramienta de corte a 1.5 millones, compatible con la actualización del firmware en línea, con ESC / POS.



Las impresoras térmicas están diseñadas para brindar la experiencia ideal compacta gracias a su velocidad de impresión.

Tecnología de impresión de alta calidad para códigos de barras 1D y 2D.



Gracias a su operación permite Doble interfaz de comunicación (USB-SERIAL) alta compatibilidad con sistemas POS.

Tecnología de indicación led de alimentación de papel sin dejar a un lado su doble cortador automático.



Flexibilidad de instalación, con la facilidad de instalación en la pared.
Ideal para soluciones de punto venta de facturación POS.



*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso



ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Impresión	Impresión	Termico Directo
	Apertura	203 DPI
	Velocidad de impresión	Max. 200 mm/s
	Tamaño de Impresión	80mm
Papel	Tipo de papel	Papel Termico
		80/mm
	Densidad del Papel	0.5mm
	Diámetro del Rollo de Papel	79,5
	Carga del Papel	Facil Carga
	Cabezal Termico Impresión	100k
	Corte de papel	Corte total
Deteccion	Cortador	1.5 millones de cortes
	Código de barras	1D - 2D
Indicadores Led	Poder	Led Verde
	Papel	Led Rojo
Memoria	Ram	64k bytes
	Flash	256k bytes
Conexión cajón monedero	Cajón monedero	1x RJ11
Interfaces	USB	1x USB
	Serial	1x Serial
Fuente de alimentación	Entrada AC	CA 110V / 220V, 50 ~ 60Hz
	Salida DC	24V / 2.5A
Condiciones de ambiente	Temperatura de operación	((0 ~ 45 Temperatura C°) humedad (10 ~ 80%)
	Humedad de almacenamiento	(-10 ~ 60) humedad (10 ~ 80%)
Dimensiones	Dimensiones equipo	184 x 140 x 142 mm (DxWx H)
	Peso	1.0 kg
Software	Driver	Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, OPOS
	SDK	Driver Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, OPOS
	Emulacion	ESC / POS

Dimensiones



VIDEO PRODUCTO



*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

**Productos complementarios
para una solución POS**



**EQUIPO AIO
SAT CI150**

Tamaño de la pantalla	15 Pulgadas
Relación de aspecto	7:3
Procesador	Intel® Haswell Core™ i5
MTBF/Vida	50.000 Horas

**Lector de Código de Barras
SAT LD101R PLUS**

Tecnología	Laser lineal
Decodificación	1D
Velocidad	300 Escaneos/segundo



**Impresora Térmica
SAT 38T**

Velocidad de impresiónMáx.	300mm/s
Tamaño del Papel	58mm/80mm
Corte del Papel	Parcil o total

*Los productos complementarios se venden por separado.